



Schultafel mit zwei vertikal verschiebbaren Flächen

Tafelflächen Stahlemaille – magnethaftend

Alu-Griff- und Ablageleiste

zusätzliche Alu-Ablage an den Pylonen

Alu-Randeinfassung mit Sicherheitsecken

Pylonenhöhe: 295 cm

Doppelschiebetafel – Handverschiebung

| Größe des Hauptblatts | Stahlemaille grün |
|-----------------------|-------------------|
| 200 x 100 cm | DS-STG-2000 |
| 250 x 100 cm | DS-STG-2500 |
| 300 x 100 cm | DS-STG-3000 |
| 400 x 100 cm | DS-STG-4000 |
| 200 x 120 cm | DS-STG-2002 |
| 250 x 120 cm | DS-STG-2502 |
| 300 x 120 cm | DS-STG-3002 |
| 400 x 120 cm | DS-STG-4002 |

| Größe des Hauptblatts | Stahlemaille weiß |
|-----------------------|-------------------|
| 200 x 100 cm | DS-STW-2000 |
| 250 x 100 cm | DS-STW-2500 |
| 300 x 100 cm | DS-STW-3000 |
| 400 x 100 cm | DS-STW-4000 |
| 200 x 120 cm | DS-STW-2002 |
| 250 x 120 cm | DS-STW-2502 |
| 300 x 120 cm | DS-STW-3002 |
| 400 x 120 cm | DS-STW-4002 |

Wichtige Information

eine Übersicht über die möglichen Oberflächenfarben sowie Hilfestellungen für die richtige Auswahl der Lineatur, erhalten Sie im Downloadbereich.

Dort finden Sie auch wertvolle Montageanleitungen die zur sicheren Planung und Durchführung beitragen.

Die Doppelschiebetafel sind ausgestattet mit einer durchgehenden Silber eloxierten Alu-Griff- und Ablageleiste am oberen und unteren Tafelrand sowie mit einer Schwammablage, die seitlich an den Pylonen befestigt ist. Als Oberfläche stehen matt grüne Stahlemaille-Tafelflächen für Kreidebeschriftung (Modellreihe DS-STG) oder weiß, trocken löschbare Stahlemaille-Tafelflächen zur Beschriftung mit Spezial-Filzschreibern (Modellreihe DS-STW) zur Auswahl. Beide Ausführungen sind magnethaftend. Die Tafelflächen sind mit einem umlaufenden U-Profil eingefasst. Graue Kappen mit einem starken Radius geben der Anlage ein modernes Aussehen.