

Leistungsverzeichnis\_doppelschiebetafel\_n\_handverschiebung (1)  
Pylonen - Doppelschiebetafel

Größe der Tafelflächen 2 x 300 x 100 cm  
Gesamtbreite der Tafelanlage 325 cm  
Gesamthöhe der Tafelanlage 295 cm

Tafelflächen:

2 hintereinanderliegende Tafelflächen jeweils  
300 cm breit und 120 cm hoch  
vertikal zwischen Pylonen verschiebbar.  
Trägerplatte in Sandwichbauweise mit  
lösungsmittelfreiem weißleim verpresst.  
( keine Hartschaumeinlagen )

Oberflächen:

Schreibfläche 0.5 mm starkes emailliertes Stahlblech  
matt grün, für Kreidebeschriftung.  
Tafelrückseite mit verzinktem Stahlblech 0,5 mm stark

2 Stück stranggepresste Pylonen  
Einteiliges Profil aus Aluminium, Oberfläche  
eloxiert E6/EV1, Breite 85 mm - Tiefe 170 mm  
Pylonenhöhe 295 cm  
oben mit Abdeckung verschlossen.

Umlenkrollen aus Polyamid  
Bodenmontage mit unsichtbaren Montageplatten  
wandmontage mit je Pylone 2 tiefenjustierbaren Montage-U-  
schalen  
Standart- wandabstand für Pylonen 20 mm  
Montage auch an Leichtbauwänden möglich.

Tafelführung:

Durchgehende Aluminium Führungsschienen  
Pro Tafelfläche 4 Führungsschlitten mit jeweils 4 kugel-  
gelagerten Laufrollen in geräuschreduzierendem  
Polyamidmantel. Rollen mit gegenläufiger Laufrichtung.

Gegengewichte:

Rundstahlgegengewichte D = 70 mm mit  
Geräuschdämmenden Filzmanschetten

Zugseile:

Stahlseile nach DIN 3060 als Rundlitzenseil,  
verzinkt, optimales Biegeverhalten,  
dimensioniert für 12fache Bruchsicherheit.

Randeinfassung:

Aluminium U-Profileinfassung mit eloxierter  
Oberfläche ( kein Alu natur ) wasserfest verleimt.  
Durchgehende Griff und Ablageleiste am unteren  
Tafelrand.  
Die Randeinfassung und die Schmutzauffangrinnen  
dürfen nicht geschraubt sein.  
Sicherheitsecken gerundet aus Kunststoff.

Lineaturen

Fläche 1 ohne Lineatur  
Fläche 2 ohne Lineatur  
Preis einschl. Lieferung und Montage

Leistungsverzeichnis\_doppelschiebetafeln\_handverschiebung (1)