

Leistungsverzeichnis\_klappschiebetafeln\_unterbau\_federzug.txt  
Klappschiebetafel mit Federzugmechanik

Abmessungen:  
Mittelfläche 200 x 100 cm  
Flügel je 100 x 100 cm

Tafelflächen:  
Vertikal verschiebbar.  
Trägerplatte in Sandwichbauweise mit Wabenkern und  
Massivholzeinlage.  
Mit Lösungsmittelfreiem Weißleim verpresst.

Oberflächen:  
Schreibfläche emailliertes Stahlblech bei 700 Grad  
einemailliert  
Farbe: Stahlemaile grün/weiß Sonderfarben schwarz, grau  
Lineatur nach Wahl  
Tafelrückseite mit verzinktem Stahlblech 0,5 mm

unsichtbarer Unterbau:  
verschweißter Stahlrahmen mit wartungsfreier  
Federzugmechanik

Tafelführung:  
Rollenführung mit kugelgelagerten Umlenkrollen

Randeinfassung:  
Aluminium U-Profileinfassung mit eloxierter  
Oberfläche, wasserfest verleimt.  
Durchgehende Griff und Ablageleiste am  
untern Tafelrand.  
Sicherheitsecken gerundet aus Kunststoff.  
Schwammablage aus Aluminium

Preis einschl. Lieferung und Montage

Fabrikat:.....

Modell-NR.:.....